

Karta techniczna produktu

Cleaner

1 Opis

Cleaner Firestone jest preparatem odtłuszczającym na bazie alkoholu. Przeznaczony do usuwania z membran pozostałości kleju, uszczelniaczy i innych zanieczyszczeń. Firestone Cleaner służy również do przygotowania membran UltraPly TPO, taśm uszczelniających i akcesoriów do łączenia lub zgrzewania. Nie używać jako czyszczenie wstępne w przypadku taśm QuickSeam™. Do taśm QuickSeam™, używać SinglePly Quick Prime™.



2 Przygotowanie

Powierzchnia musi być pozbawiona cięższych zanieczyszczeń. Do ich usunięcia należy użyć wody z mydlinami. Następnie użyć preparatu Cleaner.

3 Zastosowanie

Spryskać czyszczoną powierzchnię, pozwolić aby zanieczyszczenia się rozpuściły, a następnie usunąć je za pomocą bawełnianej szmatki. W przypadku trudniejszych do usunięcia zanieczyszczeń, nanieść Cleaner a następnie zeszkrobać je używając filcu. Po czyszczeniu usunąć pozostałości za pomocą bawełnianej szmatki. Należy pamiętać, że membrana UltraPly TPO musi dokładnie wyschnąć przed rozpoczęciem grzania. Zajmuje to między 10 a 30 minut i zależy od warunków atmosferycznych. Jeżeli potrzebne są dodatkowe szczegóły montażu membrany, zapoznać się z instrukcją instalacji.

4 Wydatek

Nie dotyczy

5 Charakterystyka

Techniczna

- Baza	Alkohol
- Kolor	Przeźroczysty
- Rozpuszczalniki	Nafta, propan
- Materia stała	0%
- Lepkość	Bardzo niska, swobodny opad
- Ciężar właściwy	0,74
- Temperatura zapłonu	-9°C

6 Pakowanie/Przechowywanie/Okres przydatności/ Utylizacja

Opakowanie 500 ml puszka/spray, 12 puszek/karton

Numer katalogowy W563581086

Karta techniczna produktu

Przechowywanie: Chronić przed warunkami atmosferycznymi w umiarkowanych temperaturach (10°C - 25°C), w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od ciepła, iskier i ognia. Nie wystawiać na kontakt ze źródłem ciepła i światłem słonecznym. Nie wystawiać na temperatury wyższe niż 50°C.

Okres przydatności: 12 miesięcy, jeżeli produkt przechowywany jest w powyższych warunkach. Okres przydatności jest jedynie rekomendacją. Okres przydatności może się zmienić w zależności od warunków przechowywania i używania.

Utylizacja: Puszki (spraye) powinny zostać odebrane przez wyspecjalizowaną firmę w celu utylizacji.

7 Środki ostrożności

Zapoznać się z SDS (Safety Data Sheet). Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić w trakcie używania. Nie kierować w stronę płomieni i innych rozżarzonych materiałów. Nie przebijać i nie palić puszek nawet po zużyciu. Nie palić w pobliżu miejsca używania produktu. Chronić przed ładunkami elektrostatycznymi. Używać tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Unikać dłuższego wdychania oraz kontaktu ze skórą i oczami. Tylko dla profesjonalistów. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.